

25 ANS D'ÉQUIPEMENT
FRONTIER™

Guide des produits pour propriétaires ruraux 2026





SI NOUS NE L'AVONS PAS, VOUS N'EN AVEZ PROBABLEMENT PAS BESOIN.

Explorez une nouvelle Frontier™

Ne sous-estimez jamais les capacités de votre tracteur John Deere, surtout avec la gamme Frontier qui compte près de 400 instruments et accessoires. Des travaux paysagers au déneigement en passant par l'ensemencement et le labourage, vous pouvez presque tout faire sur votre terrain.

Et ce, sachant que chaque produit Frontier fonctionnera comme promis. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux est spécialement conçu, mis au point, testé et fabriqué pour les tracteurs John Deere. L'équipement Frontier, c'est aussi un service après-vente, des pièces de rechange et un soutien à la clientèle offerts par le réseau de concessionnaires John Deere en Amérique du Nord, en plus d'une garantie de deux ans^{1,2} et d'une garantie de six ans sur le boîtier d'engrenages¹.

¹ Les garanties s'appliquent aux produits achetés à compter du 1^{er} novembre 2025. Communiquez avec votre concessionnaire ou rendez-vous sur JohnDeere.ca/GarantieTU ou sur JohnDeere.ca/TUWarranty.

² Garantie de 24 mois sur les instruments Frontier neufs. D'autres modalités, conditions, exclusions et limites de garantie peuvent s'appliquer.

Le présent document a été rédigé en vue d'une diffusion mondiale. Les caractéristiques, les spécifications et les accessoires peuvent être modifiés sans préavis. Bien que l'on y fournisse des renseignements, des images et des descriptions d'ordre général, certaines illustrations et certains textes peuvent se rapporter à des options de financement, de crédit et d'assurance, ainsi qu'à des produits et à des accessoires qui NE SONT PAS OFFERTS dans toutes les régions. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC UN CONCESSIONNAIRE JOHN DEERE AGRÉÉ POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS. John Deere et Frontier se réservent le droit de modifier les spécifications, la conception et les prix des produits décrits dans ce document sans préavis.



Découvrez quels instruments et accessoires sont compatibles avec votre tracteur en balayant le code QR.

Depuis 25 ans, nous fabriquons des instruments adaptés aux tracteurs John Deere avec un savoir-faire inégalé dans le monde.

Table des matières

Équipement pour travaux paysagers

Lames arrière	2
Boîtes racleuses · Aplaniisseurs	3
Râteaux pour travaux paysagers · Tarières	4
Pulvérisateurs · Déchiqueteuses à bois · Trancheuses pour attelage 3 points	5
Aérateurs-carotteurs · Souffleurs de débris pour attelage 3 points · Râteaux mécaniques	6

Équipement de coupe et de tonte

Faucheuses rotatives · Tondeuses finisseuses	7
Tondeuses finisseuses pour travaux moyens · Tondeuses finisseuses à ailes flexibles	8
Faucheuses à barre de coupe	8
Faucheuses à fléaux · Systèmes de récupération	9

Équipement de labourage

Pulvérisateurs à disques tandem · Cultivateurs à rang simple	10
Rotoculteurs · Charrues	11
Cultivateurs prairie · Sous-soleuses · Charrues butteuses	12

Équipement d'ensemencement

Machines de sursemis · Semoirs pneumatiques de conservation	13
Épandeurs centrifuges · Épandeurs pendulaires	14

Équipement de fenaion et d'affouragement

Râteau à roues pour gros travaux · Râteaux à roues de grande capacité	15
Râteaux à roues remorqués de grande capacité · Râteaux à roues remorqués · Faneuses	16
Pointes à balles · Pincettes à balles rondes	17

Équipement pour bétail et chevaux

Pulvérisateurs	18
Fourches à fumier · Épandeurs de fumier à chaînes de déchargement	19
Déchaumeuses de finition Pro	19
Enrubanneuse de balles · Dérouleur de balles pour attelage 3 points	20

Équipement de déneigement

Souffleuses à neige pour attelage 3 points	21
Souffleuses à neige portées à l'avant · Pousse-neige	22
Lames frontales · Lame frontale portée sur tracteur	23

Équipement de manutention

Fourches à palette	24
Pince mécanique · Pincettes pour fourche à palette · Pincettes pour racines	25
Pincettes à débris · Godets à roches	26
Godets quatre en un · Adaptateurs de support pour accessoire de chargeuse	27
Balais rotatifs montés sur chargeur · Blocs d'alimentation hydraulique	28



Équipement pour travaux paysagers



Lames arrière

Accomplissez toutes vos tâches de jardinage, d'aménagement paysager, d'entretien d'allée et d'excavation grâce à des lames arrière robustes.

MODÈLE	SERVICE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR ¹	ATTELAGE
RB2060L	Économique	152,4 cm (60 po)	25 HP (18,7 kW) maximum	Cat. 1 limitée
RB2060	Travaux courants	152,4 cm (60 po)	19 à 40 HP (14,1 à 29,8 kW)	Cat. 1
RB2160H	Travaux courants accrus	152,4 cm (60 po)	45 HP (33,6 kW) maximum	Cat. 1
RB2160	Travaux moyens	152,4 cm (60 po)	60 HP (44,7 kW) maximum	Cat. 1
RB2072	Travaux courants	182,9 cm (72 po)	23 à 50 HP (17,1 à 37,3 kW)	Cat. 1
RB2172H	Travaux courants accrus	182,9 cm (72 po)	45 HP (33,6 kW) maximum	Cat. 1
RB2172	Travaux moyens	182,9 cm (72 po)	60 HP (44,7 kW) maximum	Cat. 1
RB2272	Travaux moyens accrus	182,9 cm (72 po)	70 HP (52,2 kW) maximum	Cat. 2
RB2084	Travaux courants	213,4 cm (84 po)	27 à 50 HP (20,1 à 37,3 kW)	Cat. 1
RB2184H	Travaux courants accrus	213,4 cm (84 po)	45 HP (33,6 kW) maximum	Cat. 1
RB2184	Travaux moyens	213,4 cm (84 po)	60 HP (44,7 kW) maximum	Cat. 1
RB2284	Travaux moyens accrus	213,4 cm (84 po)	70 HP (52,2 kW) maximum	Cat. 2
RB2307 ²	Gros travaux	213,4 cm (84 po)	110 HP (82,0 kW) maximum	Cat. 2
RB2196H	Travaux courants accrus	243,8 cm (96 po)	45 HP (33,6 kW) maximum	Cat. 1
RB2196	Travaux moyens	243,8 cm (96 po)	60 HP (44,7 kW) maximum	Cat. 1
RB2296	Travaux moyens accrus	243,8 cm (96 po)	70 HP (52,2 kW) maximum	Cat. 2
RB2308 ²	Gros travaux	243,8 cm (96 po)	110 HP (82,0 kW) maximum	Cat. 2
RB2408 ²	Gros travaux accrus	243,8 cm (96 po)	145 HP (108,1 kW) maximum	Cat. 2 ou 3
RB2309 ²	Gros travaux	274,3 cm (108 po)	110 HP (82,0 kW) maximum	Cat. 2
RB2409 ²	Gros travaux accrus	274,3 cm (108 po)	145 HP (108,1 kW) maximum	Cat. 2 ou 3
RB2310 ²	Gros travaux	304,8 cm (120 po)	110 HP (82,0 kW) maximum	Cat. 2
RB2410 ²	Gros travaux accrus	304,8 cm (120 po)	145 HP (108,1 kW) maximum	Cat. 2 ou 3

¹ Dans le tableau, les exigences en matière de puissance du moteur concernent les tracteurs à quatre roues motrices. Consultez le livret d'entretien pour connaître les exigences en matière de puissance du moteur concernant les tracteurs à deux roues motrices et toute autre exigence en matière de puissance ou de poids.

² Fonctions d'inclinaison, d'orientation et de déport hydrauliques offertes.

Boîtes racleuses

Les boîtes racleuses Frontier aplanissent les terrains inégaux et simplifient le suivi du relief et le nivellement. La série BB52 pour gros travaux est dotée de scarificateurs hydrauliques de série.



MODÈLE	SERVICE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR ¹	ATTELAGE
BB5048L	Économique	121,9 cm (48 po)	45 HP (33,6 kW) maximum	Catégorie 1 limitée
BB5060L	Économique	152,4 cm (60 po)	45 HP (33,6 kW) maximum	Catégorie 1 limitée
BB5048	Travaux courants	121,9 cm (48 po)	45 HP (33,6 kW) maximum	Catégorie 1
BB5060	Travaux courants	152,4 cm (60 po)	65 HP (48,5 kW) maximum	Catégorie 1
BB5065	Travaux courants	167,6 cm (66 po)	55 HP (41,0 kW) maximum	Catégorie 1
BB5072	Travaux courants	186,7 cm (73,5 po)	65 HP (48,5 kW) maximum	Catégorie 1
BB5084	Travaux courants	217,2 cm (85,5 po)	65 HP (48,5 kW) maximum	Catégorie 1
BB5096	Travaux courants	247,7 cm (97,5 po)	65 HP (48,5 kW) maximum	Catégorie 1
BB2172	Travaux moyens	182,9 cm (72 po)	70 HP (52,2 kW) maximum	Catégorie 1
BB2184	Travaux moyens	213,4 cm (84 po)	70 HP (52,2 kW) maximum	Catégorie 1
BB5172	Gros travaux	182,9 cm (72 po)	120 HP (86,5 kW) maximum	Catégories 1 et 2
BB5184	Gros travaux	213,4 cm (84 po)	120 HP (86,5 kW) maximum	Catégories 1 et 2
BB5196	Gros travaux	243,8 cm (96 po)	120 HP (86,5 kW) maximum	Catégories 1 et 2
BB5272	Gros travaux	182,9 cm (72 po)	120 HP (86,5 kW) maximum	Catégories 1 et 2
BB5284	Gros travaux	213,4 cm (84 po)	120 HP (86,5 kW) maximum	Catégories 1 et 2
BB5296	Gros travaux	243,8 cm (96 po)	120 HP (86,5 kW) maximum	Catégories 1 et 2

Aplanisseurs

Nivelez les allées, remplissez les nids-de-poule et remettez en état les routes de gravier grâce aux aplanisseurs tout usage. Leur bâti durable vous permet d'aplanir les terrains difficiles. Des options pour gros travaux sont offertes.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	SCARIFICATEURS	PUISSANCE DU MOTEUR ¹	ATTELAGE
LP2054L	137,2 cm (54 po)	4	18 à 30 HP (13,4 à 22,4 kW)	Catégorie 1 limitée
LP2160	152,4 cm (60 po)	4	25 à 50 HP (18,6 à 37,3 kW)	Catégorie 1
LP2172	182,9 cm (72 po)	5	35 à 50 HP (26,1 à 37,3 kW)	Catégorie 1
LP2184	213,4 cm (84 po)	6	40 à 90 HP (29,8 à 67,1 kW)	Catégories 1 et 2
LP2196	243,8 cm (96 po)	7	40 à 90 HP (29,8 à 67,1 kW)	Catégories 1 et 2

¹ Dans le tableau, les exigences en matière de puissance du moteur concernent les tracteurs à quatre roues motrices. Consultez le livret d'entretien pour connaître les exigences en matière de puissance du moteur concernant les tracteurs à deux roues motrices et toute autre exigence en matière de puissance ou de poids.



Râteaux pour travaux paysagers

Un râteau pour travaux paysagers facilite les travaux de nettoyage et de finition sur votre terrain. Du ramassage des débris et des broussailles au nivellement de terrain et à la préparation finale des lits de semences, cet instrument permet d'effectuer les travaux d'aménagement paysager les plus ardues.

MODÈLE	SERVICE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
LR5048L	Économique	121,9 cm (48 po)	45 HP (33,6 kW) maximum	Catégorie 1 limitée
LR5060L	Économique	152,4 cm (60 po)	45 HP (33,6 kW) maximum	Catégorie 1 limitée
LR5060	Travaux courants	152,4 cm (60 po)	65 HP (48,5 kW) maximum	Catégorie 1
LR5072	Travaux courants	182,9 cm (72 po)	65 HP (48,5 kW) maximum	Catégorie 1
LR5084	Travaux courants	213,4 cm (84 po)	65 HP (48,5 kW) maximum	Catégorie 1
LR5096	Travaux courants	243,8 cm (96 po)	65 HP (48,5 kW) maximum	Catégorie 1
LR2172	Travaux moyens	182,9 cm (72 po)	23 à 55 HP (17,2 à 41,0 kW)	Catégorie 1
LR2184	Travaux moyens	213,4 cm (84 po)	23 à 55 HP (17,2 à 41,0 kW)	Catégorie 1
LR2196	Travaux moyens	243,8 cm (96 po)	27 à 55 HP (20,1 à 41,0 kW)	Catégorie 1



Tarières

Creusez rapidement et profondément sur la ferme ou le chantier avec une tarière.

MODÈLE	LONGUEUR DE LA MÈCHE DE TARIÈRE	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
PHD125	91,4 cm (36 po)	15 à 25 HP (11,2 à 18,6 kW)	Catégorie 1 et catégorie 1 limitée
PHD235	121,9 cm (48 po)	20 à 35 HP (14,9 à 26,1 kW)	Catégorie 1
PHD395	121,9 cm (48 po)	35 à 95 HP (26,1 à 70,8 kW)	Catégories 1 et 2

Pulvérisateurs

Pour les producteurs de gazon en plaques, les propriétaires, les paysagistes et les entrepreneurs, le pulvérisateur est parfait pour préparer le sol avant l'ensemencement ou le gazonnement.



MODÈLE	SERVICE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	DENTS SCARIFICATRICES	ATTELAGE
SP2048B	Travaux courants	121,9 cm (48 po)	30 à 45 HP (22,4 à 33,6 kW)	À barre	Catégorie 1
SP2060B	Travaux courants	152,4 cm (60 po)	30 à 45 HP (22,4 à 33,6 kW)	À barre	Catégorie 1
SP2072B	Travaux courants	182,9 cm (72 po)	30 à 45 HP (22,4 à 33,6 kW)	À barre	Catégorie 1

Déchiqueteuses à bois

Les déchiqueteuses à bois permettent de faire rapidement et facilement les gros travaux de nettoyage. Elles morcellent rapidement les branches d'arbre pour les transformer en copeaux ou en paillis.



MODÈLE	OUVERTURE D'ALIMENTATION	BRANCHES	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
WC1103	7,6 x 14,0 cm (3 x 5,5 po)	7,6 cm (3 po)	18 à 40 HP (13,4 à 29,8 kW)	Catégorie 1
WC1105	14 x 20,3 cm (5,5 x 8 po)	12,7 cm (5 po)	25 à 85 HP (18,6 à 63,4 kW)	Catégories 1 et 2
WC1205	14 x 20,3 cm (5,5 x 8 po)	12,7 cm (5 po)	35 à 95 HP (26,1 à 70,8 kW)	Catégories 1 et 2

Trancheuses pour attelage 3 points

Creusez des tranchées uniformes pour les petits projets de drainage ou de services publics avec la trancheuse pour attelage 3 points. Il suffit de l'atteler à un tracteur compact.



MODÈLE	LONGUEUR DE LA FLÈCHE	PUISSANCE À LA PDF	TRANSMISSION REQUISE	ATTELAGE
DT1136	91,4 cm (36 po)	15 à 30 HP (11,2 à 22,4 kW)	Transmission hydrostatique	Catégorie 1



Aérateurs-carotteurs

Gardez votre pelouse, votre parc ou votre terrain de golf en santé en utilisant un aérateur-carotteur. Ce type d'outil aide à réduire le tassement du sol et favorise la circulation de l'air, de l'eau et des éléments nutritifs. De plus, les trous créés par l'aérateur créent un environnement propice au contact avec le sol et à la germination pour les graines.

MODÈLE	SERVICE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
CA2048E	Économique	121,9 cm (48 po)	20 à 50 HP (14,9 à 37,3 kW)	Catégorie 1
CA2060E	Économique	152,4 cm (60 po)	20 à 50 HP (14,9 à 37,3 kW)	Catégorie 1
CA2072E	Économique	182,9 cm (72 po)	20 à 50 HP (14,9 à 37,3 kW)	Catégorie 1
CA2060	Travaux courants	152,4 cm (60 po)	20 à 70 HP (14,9 à 52,2 kW)	Catégories 1 et 2
CA2072	Travaux courants	182,9 cm (72 po)	20 à 70 HP (14,9 à 52,2 kW)	Catégories 1 et 2



Souffleurs de débris pour attelage 3 points

Apportez la touche finale à votre aménagement paysager grâce au souffleur de débris pour attelage 3 points. Il convient parfaitement au nettoyage rapide des trottoirs, des allées et des terrains de golf.

MODÈLE	PUISSANCE À LA PDF	ATTELAGE
BL1130	30 HP (22,4 kW) minimum	Catégories 1 et 2



Râteaux mécaniques

Grâce aux râteaux mécaniques polyvalents, il est rapide et simple de cultiver, d'araser, de niveler ou de remettre en état le sol.

MODÈLE	RÉGLAGE DE L'ANGLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE À LA PDF	ATTELAGE
PR1148	Hydraulique	121,9 cm (48 po)	15 à 22 HP à la PDF (11,2 à 16,4 kW)	Catégorie 1
PR1160	Hydraulique	152,4 cm (60 po)	18 à 35 HP à la PDF (13,4 à 26,1 kW)	Catégorie 1
PR1172	Hydraulique	182,9 cm (72 po)	30 à 40 HP à la PDF (22,4 à 29,8 kW)	Catégorie 1
PR1184	Hydraulique	213,4 cm (84 po)	Tracteur de 42 à 80 HP ¹ (31,3 à 59,6 kW)	Catégories 1 et 2

¹ Le tracteur doit répondre aux exigences de capacité de chargement de l'ASAE.

Équipement de coupe et de tonte

Équipement de coupe et de tonte

Faucheuses rotatives¹

Si vous avez besoin d'une faucheuse rotative robuste à prix abordable, qui peut traiter l'herbe haute, les broussailles épaisses et les mauvaises herbes, jetez un coup d'œil à celles de Frontier.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE À LA PDF	ATTELAGE
RC2048	121,9 cm (48 po)	18 à 45 HP (13,4 à 33,6 kW)	Catégories 1 et 2
RC2060	152,4 cm (60 po)	19 à 65 HP (14,2 à 48,5 kW)	Catégories 1 et 2
RC2072	182,9 cm (72 po)	25 à 65 HP (18,6 à 48,5 kW)	Catégories 1 et 2
RC2084	213,4 cm (84 po)	45 à 90 HP (33,6 à 67,1 kW)	Catégories 1 et 2

Tondeuses finisseuses

La tondeuse finisseuse permet d'obtenir une coupe régulière de la pelouse ou d'un terrain de sport ou de golf.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE À LA PDF	ATTELAGE
GM4060E	152,4 cm (60 po)	15 à 35 HP (11,2 à 26,1 kW)	Catégorie 1 et catégorie 1 limitée
GM4072E	182,9 cm (72 po)	25 à 35 HP (18,6 à 26,1 kW)	Catégorie 1
GM2060R	152,4 cm (60 po)	20 à 50 HP (14,9 à 37,3 kW)	Catégorie 1
GM2072R	182,9 cm (72 po)	20 à 50 HP (14,9 à 37,3 kW)	Catégorie 1
GM2084R	213,4 cm (84 po)	20 à 50 HP (14,9 à 37,3 kW)	Catégorie 1
GM4060	152,4 cm (60 po)	15 à 50 HP (11,2 à 37,3 kW)	Catégorie 1
GM4072	182,9 cm (72 po)	20 à 50 HP (14,9 à 37,3 kW)	Catégorie 1
GM4084	213,4 cm (84 po)	25 à 50 HP (18,6 à 37,3 kW)	Catégorie 1

¹ Compatible avec le système Quik-Knect™ et le système d'attelage rapide.



Tondeuses finisseuses pour travaux moyens¹

Peu importe le type de pelouse, vous obtenez une allure uniforme et impeccable avec les tondeuses finisseuses pour travaux moyens Frontier à éjection arrière et à lame à haute vitesse. Ces modèles sont également compatibles avec le système d'attelage iMatch™ (colis offert en option).

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	ÉPAISSEUR DU CORPS	ATTELAGE
GM1190	228,6 cm (90 po)	25 à 50 HP (18,6 à 37,3 kW)	Acier de calibre 7	Catégorie 1
GM2109R	279,4 cm (110 po)	40 à 70 HP (28,9 à 52,2 kW)	Acier de calibre 8	Catégorie 1
GM2190R	228,6 cm (90 po)	30 à 70 HP (22,4 à 52,2 kW)	Acier de calibre 8	Catégorie 1



Tondeuses finisseuses à ailes flexibles

Optez pour une tondeuse finisseuse à ailes flexibles pour une coupe de qualité en terrain irrégulier. La plus grande largeur de travail vous permet d'effectuer rapidement vos tâches sur les gazonnières, les terrains de golf et les parcs.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE À LA PDF	ATTELAGE
FM4012	3,7 m (12 pi)	25 à 60 HP (18,6 à 44,7 kW)	De remorquage
FM4112	3,7 m (12 pi)	30 HP (22,4 kW) minimum	Attelage à chape
FM4115	4,6 m (15 pi)	35 HP (26,1 kW) minimum	Attelage à chape
FM4117	5,2 m (17 pi)	40 HP (29,8 kW) minimum	Attelage à chape



Faucheuses à barre de coupe

Les faucheuses à barre de coupe parcourent les pentes vers le haut et vers le bas, avec un angle de lame ajustable de -45 degrés à +90 degrés.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
SB3106	1,75 m (5 pi 9 po)	25 à 50 HP (18,6 à 37,3 kW)	Catégorie 1, catégorie 2, compatible iMatch
SB3107	2,05 m (6 pi 9 po)	25 à 50 HP (18,6 à 37,3 kW)	Catégorie 1, catégorie 2, compatible iMatch
SB3108	2,35 m (7 pi 8 po)	25 à 50 HP (18,6 à 37,3 kW)	Catégorie 1, catégorie 2, compatible iMatch

¹ Compatible avec le système Quik-Knect.

Faucheuses à fléaux

Les faucheuses à fléaux Frontier sont aussi efficaces sur les broussailles que sur le gazon. Les lames affûtées coupent les matériaux et les réduisent en petits morceaux de manière à donner une belle apparence à différents aménagements.



MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	PUISSANCE DU MOTEUR	POIDS MINIMAL DU TRACTEUR	ATTELAGE
FL1053	134,6 cm (53 po)	20 à 45 HP (15 à 33,6 kW)	635 kg (1 400 lb)	Catégorie 1
FL1061	155 cm (61 po)	25 à 45 HP (18,6 à 33,6 kW)	703,1 kg (1 550 lb)	Catégorie 1
FL1045S	114,3 cm (45 po)	15 à 45 HP (11,2 à 33,6 kW)	1 179,3 kg (2 600 lb)	Catégorie 1
FL1061S	155 cm (61 po)	25 à 45 HP (18,6 à 33,6 kW)	1 179,3 kg (2 600 lb)	Catégorie 1
FL1163	160 cm (63 po)	30 à 55 HP (22,4 à 41 kW)	1 179,3 kg (2 600 lb)	Catégorie 1
FL1169	175,3 cm (69 po)	35 à 55 HP (26,1 à 41 kW)	1 179,3 kg (2 600 lb)	Catégorie 1
FL1163S	160 cm (63 po)	45 à 75 HP (33,6 à 56 kW)	1 678,3 kg (3 700 lb)	Catégorie 1
FL1169S	175,3 cm (69 po)	50 à 75 HP (37,3 à 56 kW)	1 678,3 kg (3 700 lb)	Catégorie 1
FL1262	157 cm (62 po)	35 à 80 HP (26,1 à 59,7 kW)	1 179,3 kg (2 600 lb)	Catégories 1 et 2
FL1291	231 cm (91 po)	50 à 80 HP (37,3 à 59,7 kW)	1 179,3 kg (2 600 lb)	Catégories 1 et 2
FL1272S	183 cm (72 po)	40 à 105 HP (30 à 78,3 kW)	2 404 kg (5 300 lb)	Catégorie 2

Systèmes de récupération

Fixez le système de récupération Frontier sur un corps de tondeuse à dispositif d'arrimage John Deere compatible pour enlever l'herbe coupée et les feuilles de la pelouse avec une facilité déconcertante.



MODÈLE	CAPACITÉ DE TRÉMIE	TONDEUSES COMPATIBLES	TRACTEURS COMPATIBLES
MC2014	393,3 L (14 boisseaux)	54D, 60D, 72D	1023E, 1025R, 2025R, 2032R, 2038R, 3033R, 3039R, 3046R
MC2120	704,8 L (20 boisseaux)	54D, 60D, 72D	1023E, 1025R, 2025R, 2032R, 2038R, 3033R, 3039R, 3046R

Vous, John Deere et Frontier. Ensemble nous irons loin.

Équipement de labourage



Pulvérisateurs à disques tandem

Pour briser un sol durci, il faut un équipement robuste. Comme nos pulvérisateurs à disques tandem. Ils sont munis de disques avant à encoches de série. Le réglage des angles de train se fait facilement sans outils.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	POIDS	NOMBRE DE DISQUES	ATTELAGE
TM1048L	121,9 cm (48 po)	15 à 25 HP (11,2 à 18,6 kW)	198,2 kg (437 lb)	12	Catégorie 1 limitée
TM1062L	157,5 cm (62 po)	20 à 35 HP (14,9 à 26,1 kW)	222,3 kg (490 lb)	16	Catégorie 1 limitée
TM1164	157,5 cm (62 po)	25 à 50 HP (18,6 à 37,3 kW)	310,3 kg (684 lb)	16	Catégorie 1
TM1173	185,4 cm (73 po)	35 à 75 HP (26,1 à 55,9 kW)	327 kg (721 lb)	16	Catégorie 1
TM1179	200,7 cm (79 po)	35 à 75 HP (26,1 à 55,9 kW)	346,5 kg (764 lb)	20	Catégorie 1
TM1275	190,5 cm (75 po)	40 à 75 HP (29,8 à 55,9 kW)	453,6 kg (1 000 lb)	16	Catégorie 1
TM1292	233,7 cm (92 po)	40 à 75 HP (29,8 à 55,9 kW)	517,1 kg (1 140 lb)	20	Catégorie 1
TM1395	243,8 cm (96 po)	45 à 100 HP (33,6 à 74,6 kW)	612,3 kg (1 350 lb)	20	Catégories 1 et 2
TM1411D	315 ou 325,1 cm (124 ou 128 po)	45 à 75 HP (33,6 à 56,2 kW)	1 399,8 à 1 466 kg (3 086 à 3 232 lb) ¹	28 à 32	Tracté
TM1412D	350,5 ou 368,3 cm (138 ou 145 po)	55 à 80 HP (41,1 à 59,6 kW)	1 315,4 à 1 390,7 kg (2 900 à 3 066 lb) ¹	32 à 36 32 à 36	Tracté Tracté



Cultivateurs à rang simple

Éliminez les mauvaises herbes avec le cultivateur à rang simple. Les largeurs de rang réglables en font un outil précieux pour les jardiniers et les exploitants de petites fermes.

MODÈLE	LARGEUR DE RANG	PUISSANCE DU TRACTEUR	ATTELAGE
PC1001	76,2 à 152,4 cm (30 à 60 po)	25 à 45 HP (18,6 à 33,6 kW)	3 points, catégorie 1

¹ Le poids en ordre de marche des pulvérisateurs à disques tandem de la série TM14 dépend de la largeur de travail choisie. Consultez le livret d'entretien pour en savoir plus.

Rotoculteurs

Peaufinez vos jardins ou vos lits de semences avant d'ensemencer au moyen d'un rotoculteur.



MODÈLE	SERVICE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
RT3042	Travaux courants	106,7 cm (42 po)	15 à 35 HP (11,2 à 26,1 kW)	Catégorie 1 limitée
RT3042R ¹	Travaux courants	106,7 cm (42 po)	15 à 35 HP (11,2 à 26,1 kW)	Catégorie 1 limitée
RT3049	Travaux courants	124,5 cm (49 po)	18 à 35 HP (13,4 à 26,1 kW)	Catégorie 1 limitée
RT3049R ¹	Travaux courants	124,5 cm (49 po)	18 à 35 HP (13,4 à 26,1 kW)	Catégorie 1 limitée
RT3062	Travaux courants	157,5 cm (62 po)	24 à 60 HP (17,9 à 44,7 kW)	Catégorie 1
RT3062R ¹	Travaux courants	157,5 cm (62 po)	24 à 60 HP (17,9 à 44,7 kW)	Catégorie 1
RT3073	Travaux courants	185,4 cm (73 po)	30 à 60 HP (22,4 à 44,7 kW)	Catégories 1 et 2
RT3073R ¹	Travaux courants	185,4 cm (73 po)	30 à 60 HP (22,4 à 44,7 kW)	Catégories 1 et 2
RT3081	Travaux courants	205,7 cm (81 po)	40 à 60 HP (29,8 à 44,7 kW)	Catégories 1 et 2
RT3081R ¹	Travaux courants	205,7 cm (81 po)	40 à 60 HP (29,8 à 44,7 kW)	Catégories 1 et 2
RT1265	Travaux moyens	165,1 cm (65 po)	30 à 60 HP (22,4 à 44,7 kW)	3 points, catégories 1 et 2
RT1273	Travaux moyens	185,4 cm (73 po)	30 à 80 HP (22,4 à 59,7 kW)	3 points, catégorie 2
RT2283	Travaux moyens	210,8 cm (83 po)	30 à 80 HP (22,4 à 59,7 kW)	3 points, catégorie 2
RT2293	Travaux moyens	236,2 cm (93 po)	40 à 100 HP (29,8 à 74,6 kW)	3 points, catégorie 2

Charrues

Avec ces charrues à un ou deux corps, vous pouvez planter le jardin idéal en un tournemain! Nos charrues à attelage 3 points vous permettent de retourner facilement le sol, que ce soit dans votre champ ou votre cour arrière.



MODÈLE	VERSOIR	LARGEUR	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
PB1001	Un corps	35,6 cm (14 po)	25 à 50 HP (13,4 à 37,3 kW)	3 points, catégorie 1
PB1002	Deux corps	101,6 cm (40 po)	25 à 50 HP (13,4 à 37,3 kW)	3 points, catégorie 1

¹ Un « R » à la fin du numéro de modèle du rotoculteur indique que les dents tournent en sens inverse.



Cultivateurs prairie

Préparez les lits de semences, mélangez les débris de surface dans le sol et brassez ce dernier pour fournir à vos cultures l'eau et les éléments nutritifs dont elles ont besoin grâce à un cultivateur prairie polyvalent.

MODÈLE	VERSOIR	LARGEUR	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
PB1001	Un corps	35,6 cm (14 po)	25 à 50 HP (13,4 à 37,3 kW)	3 points, catégorie 1



Sous-soleuses

Cette sous-soleuse est munie d'une dent en acier à pointe réversible qui traverse le sol durci pour en réduire la compaction, accroître le drainage et stimuler la croissance des racines.

MODÈLE	PROFONDEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
PS1001	Jusqu'à 61 cm (24 po)	25 à 45 HP (18,6 à 33,6 kW)	3 points/catégorie 1



Charrues butteuses

Défaites le sol dur entre les lits de semences grâce à la double lame de cette charrue butteuse pratique.

MODÈLE	PROFONDEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
PM1001	Jusqu'à 30,5 cm (12 po)	25 à 45 HP (18,6 à 33,6 kW)	3 points/catégorie 1

Équipement d'ensemencement

Machines de sursemis

Obtenez la pelouse verte et luxuriante dont vous rêvez grâce à la machine de sursemis Frontier. Elle convient parfaitement aux propriétaires résidentiels, aux exploitants de terrains de golf, aux installations scolaires et aux municipalités.



MODÈLE	ENTRAÎNEMENT	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
GS4048L	Par les roues	121,9 cm (48 po)	15 à 35 HP (11,2 à 26,1 kW)	Catégorie 1 limitée
GS4060L	Par les roues	152,4 cm (60 po)	20 à 45 HP (14,9 à 33,6 kW)	Catégorie 1 limitée
GS4160	Par les roues	152,4 cm (60 po)	30 à 65 HP (22,4 à 48,5 kW)	Catégories 1 et 2
GS4172	Par les roues	182,8 cm (72 po)	40 à 125 HP (30 à 93,2 kW)	Catégories 1 et 2
GS4184	Par les roues	213,3 cm (84 po)	50 à 125 HP (37,2 à 93,2 kW)	Catégories 1 et 2

Semoirs pneumatiques de conservation

Pour régénérer les pâturages ou aménager les bords de route, utilisez un semoir pneumatique de conservation. Les travaux d'ensemencement se feront en un tournemain, qu'il s'agisse d'espèces herbacées indigènes ou de grosses légumineuses.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
CS1360	1,5 m (5 pi)	30 HP (22,4 kW) minimum	Catégories 1 et 2
CS1384	2,1 m (7 pi)	50 HP (37,3 kW) minimum	Catégories 1 et 2



Épandeurs centrifuges

Pour couvrir rapidement une grande superficie, il y a les épandeurs centrifuges. Ces épandeurs peuvent distribuer de l'engrais, du sel, du sable, des céréales à petits grains, etc.

MODÈLE	LARGEUR DE DISTRIBUTION MAX.	POIDS À PLEINE CHARGE	PUISSANCE MAXIMALE À LA PDF	ATTELAGE
SS1022B	6,1 m (20 pi)	131 kg (288 lb)	30 HP (22,4 kW)	De remorquage
SS1023B	7,0 m (23 pi)	172 kg (379 lb)	50 HP (37,3 kW)	Catégories 0 et 1
SS1035B	6,1 m (20 pi)	202 kg (446 lb)	45 HP (33,6 kW)	De remorquage
SS1036B	7,0 m (23 pi)	226 kg (498 lb)	50 HP (37,3 kW)	Catégorie 1
SS1067B	14,0 m (46 pi)	382 kg (842 lb)	50 HP (37,3 kW)	Catégorie 1
SS2036B	7,0 m (23 pi)	226 kg (498 lb)	50 HP (37,3 kW)	Catégorie 1
SS2067B	14,0 m (46 pi)	382 kg (842 lb)	50 HP (37,3 kW)	Catégorie 1
SS3067B	14,9 m (49 pi)	448 kg (988 lb)	60 HP (44,7 kW)	Catégorie 1



Épandeurs pendulaires

Avec un épandeur pendulaire de précision, vous obtenez un épandage uniforme, même avec des matières ayant des textures, des tailles de particules et des poids différents.

MODÈLE	LARGEUR DE DISTRIBUTION	POIDS À PLEIN CHARGE	PUISSANCE MAXIMALE À LA PDF	ATTELAGE
SS1079P	5,2 à 14,3 m (17 à 47 pi)	377 ou 494 kg (832 ou 1 089 lb)	60 HP (44,7 kW)	Catégorie 1
SS1116P	5,2 à 14,3 m (17 à 47 pi)	787 kg (1 737 lb)	60 HP (44,7 kW)	Catégories 1 et 2
SS1180P	5,2 à 14,3 m (17 à 47 pi)	1 083 kg (2 387 lb)	60 HP (44,7 kW)	Catégories 1 et 2
SS1220P	5,2 à 14,3 m (17 à 47 pi)	1 260 kg (2 778 lb)	60 HP (44,7 kW)	Catégories 1 et 2



FRONTIER

Solution de déplacement de remorque

De conception robuste, la solution de déplacement de remorque Frontier est capable de soulever jusqu'à 1 360,8 kg (3 000 lb). Vous pourrez déplacer facilement votre remorque à receveur de rotule d'attelage ou à col de cygne.

- Compatible avec le système d'attelage rapide iMatch™
- Goupilles de catégorie 1 comprises
- Récepteur de fixation de 5 cm (2 po) avec fentes pour chaîne de sécurité
- Rotule d'attelage de 5,9 cm (2 3/8 po) pour les remorques à col de cygne comprise
- Conçue pour les remorques pesant jusqu'à 1 360,8 kg (3 000 lb)
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion assurant une utilisation durable
- Bagues vendues séparément



Équipement de fenaïson et d'affouragement

Équipement de fenaïson et d'affouragement

Râteau à roues pour gros travaux

Râtelez plus de foin en moins de temps grâce à ce râteau à roues pour gros travaux. De grands disques de râteaux à coupe-vent rassemblent le foin plus rapidement afin que vous puissiez commencer la mise en balles plus vite.



MODÈLE	LARGEUR DE RATISSAGE	LARGEUR DES ANDAINS	LARGEUR DE TRANSPORT	NOMBRE DE ROUES
WR5417	5,02 à 8,83 m (16,5 à 29 pi)	60,96 à 183,6 cm (24 à 72,3 po)	3,75 m (12,33 pi)	17 roues

Râteaux à roues de grande capacité

Les râteaux à roues de grande capacité vous offrent la performance et la constance nécessaires pour travailler sur presque tous les types de terrain.



MODÈLE	LARGEUR DE RATISSAGE	LARGEUR DES ANDAINS	LARGEUR DE TRANSPORT	NOMBRE DE ROUES
WR1212	7,3 m (24 pi) maximum	96,5 à 147,3 cm (38 à 58 po)	2,44 m (8 pi)	12 roues
WR1214	8,5 m (28 pi) maximum	96,5 à 147,3 cm (38 à 58 po)	2,46 m (8,1 pi)	14 roues
WR1216	9,8 m (32 pi) maximum	96,5 à 147,3 cm (38 à 58 po)	2,46 m (8,1 pi)	16 roues



Râteaux à roues remorqués de grande capacité

Les râteaux à roues remorqués de grande capacité procurent de la vitesse de ratissage sans sacrifier le rendement afin de maximiser la qualité du foin et de conserver la valeur des aliments.

MODÈLE	LARGEUR DE RATISSAGE	LARGEUR DES ANDAINS	LARGEUR DE TRANSPORT	NOMBRE DE ROUES
WR3208	5 à 5,4 m (16 pi 6 po à 17 pi 8 po)	1,3 à 2,1 m (4 pi 5 po à 6 pi 10 po)	3,66 m (12 pi)	8 roues
WR3210	5,6 à 6,4 m (18 pi 5 po à 21 pi)	1 à 2,2 m (3 pi 3 po à 7 pi 3 po)	3,66 m (12 pi)	10 roues
WR3212	6,4 à 7,4 m (21 pi à 24 pi 4 po)	0,9 à 2,2 m (2 pi 10 po à 7 pi 3 po)	3,66 m (12 pi)	12 roues



Râteaux à roues remorqués

Les râteaux à roues remorqués offrent une maniabilité optimale et une pression additionnelle vers le bas pour s'adapter aux contours du sol lors des tâches de râtelage difficiles.

MODÈLE	LARGEUR DE RATISSAGE	LARGEUR DES ANDAINS	LARGEUR DE TRANSPORT	NOMBRE DE ROUES
WR0008	5,4 m (17 pi 8 po)	61 à 129,5 cm (24 à 51 po)	2,49 m (8 pi 2 po)	8 roues
WR0010	6,4 m (21 pi) maximum	61 à 129,5 cm (24 à 51 po)	2,49 m (8 pi 2 po)	10 roues
WR0012	7,4 m (24 pi 4 po) maximum	61 à 129,5 cm (24 à 51 po)	2,49 m (8 pi 2 po)	12 roues



Faneuses

Améliorez la qualité du fourrage et le temps de séchage avec une faneuse. Elle permet de réaliser un conditionnement complet et une distribution uniforme de tous les types de foin.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE MINIMALE À LA PDF	LARGEUR DE TRANSPORT	NOMBRE DE ROTORS
TD1316	5 m (16,16 pi)	20 HP (15 kW)	2,85 m (9,33 pi)	4
TD3418	5,54 m (18,16 pi)	35 HP (26,1 kW)	2,79 m (9,2 pi)	4
TD3427	8,08 m (26,5 pi)	55 HP (41 kW)	3,51 m (11,5 pi)	6

Pointes à balles

Que vous ayez des balles rondes ou carrées, les pointes à balles de Frontier sont à la hauteur. Choisissez parmi une vaste gamme de modèles de pointe simple ou à trois dents pour déplacer et empiler rapidement et facilement les balles.



MODÈLE	QTÉ/TAILLE DES BALLES	POIDS DES BALLES	SÉRIE DE CHARGEURS/SUPPORT D'ACCESSOIRE/ATTELAGE
AB11D	1 grosse balle ronde	907,2 kg (2 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 600 et 700
AB11E	1 grosse balle ronde	907,2 kg (2 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300, 400 et 500
AB11G	1 grosse balle ronde	907,2 kg (2 000 lb)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel
AB12D	1 grosse balle ronde ou carrée	Balle ronde : 1 134 kg (2 500 lb) Balle carrée : 907,2 kg (2 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 600 et 700
AB12E	1 grosse balle ronde ou carrée	Balle ronde : 1 134 kg (2 500 lb) Balle carrée : 907,2 kg (2 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300, 400 et 500
AB12G	1 grosse balle ronde ou carrée	Balle ronde : 1 134 kg (2 500 lb) Balle carrée : 907,2 kg (2 000 lb)	Chargeurs de la série 500 avec support d'accessoire universel
AB13D	1 grosse balle ronde	1 134 kg (2 500 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 600 et 700
AB13E	1 grosse balle ronde	1 134 kg (2 500 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300, 400 et 500
AB13G	1 grosse balle ronde	1 134 kg (2 500 lb)	Chargeurs de la série 500 avec support d'accessoire universel
AB14G	2 balles rondes ou 1 balle carrée	2 balles rondes : 907,2 kg (2 000 lb) chacune 1 balle carrée : 1 134 kg (2 500 lb)	Chargeurs de la série 500 avec support d'accessoire universel
AB14K	2 balles rondes ou 1 balle carrée	2 balles rondes : 907,2 kg (2 000 lb) chacune 1 balle carrée : 1 134 kg (2 500 lb)	Chargeurs des séries 600 et 700 avec support d'accessoire universel de cat. 2
HS2001	1 grosse balle ronde	997,9 kg (2 200 lb)	Attelage 3 points de catégorie 1 ou 2
HS2002	1 grosse balle ronde ou carrée	1 360,8 kg (3 000 lb)	Attelage 3 points de catégorie 2 ou 3
HS2003	1 grosse balle ronde ou carrée	1 360,8 kg (3 000 lb)	Attelage 3 points de catégorie 2 ou 3
HS2004	1 grosse balle ronde ou 2 balles carrées	1 814,4 kg (4 000 lb)	Attelage 3 points de catégorie 2 ou 3

Pinces à balles rondes

Ne perdez pas de volume ou de valeur nutritive en déplaçant de grosses balles rondes. Manipulez avec délicatesse vos balles normales ou à ensilage à l'aide de la pince à balles rondes à prise douce.



MODÈLE	CAPACITÉ DE BALLES	DIAMÈTRE DES BALLES	SÉRIE DE CHARGEURS/SUPPORT D'ACCESSOIRE
AH11G	1 balle enveloppée	0,9 à 1,8 m (3 à 6 pi)	Chargeurs des séries 500 et 600/support d'accessoire universel

Équipement pour bétail et chevaux



Pulvérisateurs

Les pulvérisateurs portés pour attelage 3 points de Frontier sont tout indiqués pour traiter les pâturages, les champs, les fossés de bord de route, les rangs de clôture et les cultures spécialisées. Dimensions adaptées à pratiquement toutes les utilisations.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	POIDS EN ORDRE DE MARCHE ¹	ATTELAGE
LS2004	Rampe : 3 m (10 pi) Rampe : 3,8 m (12,5 pi) Sans rampe : 7,3 m (24 pi)	170 L (45 gal)	225 à 232,7 kg (496 à 513 lb)	Catégorie 1 limitée et catégorie 1 avec système d'attelage rapide
LS2006	Rampe : 3,8 m (12,5 pi) Rampe : 5,5 m (18 pi) Sans rampe : 7,3 m (24 pi)	227 L (60 gal)	295,3 à 359,7 kg (651 à 793 lb)	Catégorie 1 avec système d'attelage rapide
LS2011	Rampe : 5,5 m (18 pi) Rampe : 7,3 m (24 pi) Rampe : 9,4 m (30 pi) Sans rampe : 9,4 m (30 pi)	416 L (110 gal)	557,5 à 657,7 kg (1 229 à 1 450 lb)	Catégorie 1 ou catégorie 2 (avec colis optionnel) avec système d'attelage rapide
LS2015	Rampe : 5,5 m (18 pi) Rampe : 7,3 m (24 pi) Rampe : 9,4 m (30 pi) Sans rampe : 9,4 m (30 pi)	568 L (150 gal)	718,9 à 819,2 kg (1 585 à 1 806 lb)	Catégorie 2 avec système d'attelage rapide

Vous, John Deere et Frontier. Ensemble nous irons loin.

¹ Poids estimé avec de l'eau; le tracteur doit être alourdi comme il se doit pour le levage et la marche. Le poids dépend également de la configuration.

Fourches à fumier

Déplacez du fumier ou enlevez du foin avec une fourche à fumier Frontier.



MODÈLE	DESCRIPTION	CHARGEURS/SUPPORT D'ACCESSOIRE
AM20F	Fourche à fumier de 127 cm (50 po)	Série 100
AM20F	Fourche à fumier de 152,4 cm (60 po)	Séries 100, 200 et 300

Épandeurs de fumier à chaînes de déchargement

L'épandage de fumier est à la fois économique et efficace grâce à l'épandeur de fumier à chaînes de déchargement. Il permet d'épandre uniformément le fumier pour mieux optimiser la valeur nutritive des cultures.



MODÈLE	CAPACITÉ NOMINALE	POIDS MINIMAL DU TRACTEUR	SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	ATTELAGE
MS1102G	0,88 m³ (31,11 pi³)	435,9 kg (961 lb)	Par les roues	De remorquage
MS1105G	1,76 m³ (62,22 pi³)	987,0 kg (2 176 lb)	Par les roues	De remorquage
MS1108G	2,82 m³ (99,56 pi³)	1 293,2 kg (2 851 lb)	Par les roues	De remorquage
MS1108	2,82 m³ (99,56 pi³)	1 488,7 kg (3 282 lb)	Par PDF	De remorquage
MS1112	4,40 m³ (155,56 pi³)	2 062,5 kg (4 547 lb)	Par PDF	De remorquage
MS1117	6,17 m³ (217,78 pi³)	2 571,9 kg (5 670 lb)	Par PDF	De remorquage
MS1223	8,28 m³ (292,45 pi³)	3 511,7 kg (7 742 lb)	Par PDF	De remorquage
MS1227	9,51 m³ (336 pi³)	4 113,2 kg (9 068 lb)	Par PDF	De remorquage

Déchaumeuses de finition Pro

Dans un manège équestre, la surface doit être exempte de débris et peu compactée afin de réduire les impacts sur les articulations et de prévenir les lésions articulaires. Les déchaumeuses de finition Pro de Frontier permettent d'obtenir une surface uniforme, sécuritaire et adéquate, quelles que soient les disciplines équestres et leurs exigences.



MODÈLE	LARGEUR HORS TOUT	PUISSEANCE DU MOTEUR	ATTELAGE
PF5054	137 cm (54 po)	18 à 35 HP (13,4 à 26,1 kW)	Catégorie 1 limitée
PF5072	183 cm (72 po)	35 à 50 HP (26,1 à 37,3 kW)	Catégorie 1
PF5096	244 cm (96 po)	40 à 90 HP (29,8 à 67,1 kW)	Catégories 1 et 2

Équipement de déneigement

Équipement de déneigement

Souffleuses à neige pour attelage 3 points

Repoussez les assauts de l'hiver pour effectuer vos tâches grâce à une souffeuse à neige pour attelage 3 points. Nos souffleuses, qui sont de taille idéale pour les grandes propriétés et les activités commerciales, permettent de déneiger les terrains, les stationnements, les entrées et les trottoirs.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE À LA PDF	ATTELAGE	TYPE
SB1148	121,9 cm (48 po)	16 à 35 HP (11,9 à 26,1 kW)	Catégorie 1	Attelage 3 points arrière
SB1154	137,2 cm (54 po)	16 à 35 HP (11,9 à 26,1 kW)	Catégorie 1	Attelage 3 points arrière
SB1164	162,6 cm (64 po)	20 à 50 HP (14,9 à 37,3 kW)	Catégorie 1	Attelage 3 points arrière
SB1164P	162,6 cm (64 po)	20 à 50 HP (14,9 à 37,3 kW)	Catégorie 1	De remorquage
SB1174	188,0 cm (74 po)	30 à 45 HP (22,4 à 33,5 kW)	Catégories 1 et 2	Attelage 3 points arrière
SB1174P	188,0 cm (74 po)	25 à 65 HP (18,6 à 48,5 kW)	Catégories 1 et 2	De remorquage
SB1184	213,4 cm (84 po)	40 à 80 HP (29,8 à 59,7 kW)	Catégories 1 et 2	Attelage 3 points arrière
SB1194	238,8 cm (94 po)	40 à 80 HP (29,8 à 59,7 kW)	Catégorie 2	Attelage 3 points arrière
SB1274	188,0 cm (74 po)	35 à 80 HP (26,1 à 59,7 kW)	Catégories 1 et 2	Attelage 3 points arrière
SB1280	203,2 cm (80 po)	35 à 80 HP (26,1 à 59,7 kW)	Catégories 1 et 2	Attelage 3 points arrière
SB1388	223,5 cm (88 po)	55 à 85 HP (41 à 63,4 kW)	Catégorie 2	Attelage 3 points arrière
SB1388R	223,5 cm (88 po)	55 à 85 HP (41 à 63,4 kW)	Catégorie 2	Attelage 3 points arrière
SB1392R	233,7 cm (92 po)	75 à 125 HP (55,9 à 93,2 kW)	Catégories 2 et 3	Attelage 3 points arrière
SB1308R	248,9 cm (98 po)	100 à 150 HP (74,6 à 111,9 kW)	Catégories 2 et 3	Attelage 3 points arrière
SB1309R	264,2 cm (104 po)	100 à 150 HP (74,6 à 111,9 kW)	Catégories 2 et 3	Attelage 3 points arrière

Vous, John Deere et Frontier. Ensemble nous irons loin.



Souffleuses à neige portées à l'avant

Déblayez les gros bancs de neige avec une souffleuse à neige frontale. Le montage à l'avant offre une meilleure visibilité et réduit les mouvements répétitifs.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU MOTEUR	FIXATION AU
SB2164 ¹	163 cm (64 po)	25 à 36 HP (18,6 à 26,8 kW)	Chargeur
SB2176 ²	193 cm (76 po)	35 à 56 HP (26,1 à 41,8 kW)	Chargeur
SB1280F	203,2 cm (80 po)	40 à 75 HP (29,8 à 55,9 kW)	Châssis auxiliaire



Pousse-neige

Le pousse-neige Frontier est une option rapide et simple pour pousser la neige loin des bâtiments, des clôtures et des endroits difficiles d'accès.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	SÉRIE DE CHARGEURS
AS10F	121,9 ou 152,4 cm (48 ou 60 po)	121,9 cm (48 po) : chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 100 et 200 152,4 cm (60 po) : chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 100, 200 et 300
AS10H-6	187,3 cm (73,75 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300 et 400
AS10H-7	217,8 cm (85,75 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300 et 400
AS10H-8	248,3 cm (97,75 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300 et 400
AS11E-8	248,9 cm (98 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300, 400 et 500
AS11E-8	279,4 cm (110 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300, 400 et 500
AS11E-10	303,5 cm (119 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300, 400 et 500

FRONTIER

¹ La souffleuse à neige portée à l'avant SB2164 utilise le bloc d'alimentation hydraulique HP2025.

² La souffleuse à neige portée à l'avant SB2176 utilise le bloc d'alimentation hydraulique HP2134.

Lames frontales

Une solution fiable pour de petites tâches de déneigement. Comme les bords incurvés font rouler la neige au lieu de la compresser, il est facile de la déplacer.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	SÉRIE DE CHARGEURS
AF10F	152,4 cm (60 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 100 et 200
AF11E	182,9 ou 213,4 cm (72 ou 84 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300, 400 et 500
AF11G	213,4 ou 243,8 cm (84 ou 96 po)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel
AF12D	274,3 cm (108 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 600 et 700
AF12G	243,8, 274,3 ou 304,8 cm (96, 108 ou 120 po)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel

Lame frontale portée sur tracteur

Déblayez la neige grâce à cette lame inversée qui se fixe directement au châssis du tracteur. Dotée d'un dispositif de réglage hydraulique de la largeur, qui peut atteindre 3 m (10 pi), notre lame de déneigement avant extensible est également équipée de flexibles hydrauliques durables et résistants au froid.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU TRACTEUR	FIXATION AU
AF13E	195,6 cm (77 po) minimum 317,5 cm (125 po) maximum	45 à 75 HP (33,5 à 55,9 kW)	Châssis auxiliaire du tracteur

Vous, John Deere et Frontier. Ensemble nous irons loin.

Équipement de manutention



Fourches à palette

Ne laissez pas les objets lourds faire obstacle à votre journée de travail. Avec les fourches à palette Frontier, vous pouvez soulever des palettes, charger du bois, déplacer du matériel encombrant ou nettoyer des chantiers de construction rapidement et efficacement.

MODÈLE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DES DENTS	CHARGEURS/SUPPORT D'ACCESSOIRE
AP10F	Fourche à palette à dents fixes de 91,4 cm (36 po)	408,2 kg (900 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere de la série 100
AP10F	Fourche à palette à dents fixes de 106,7 cm (42 po)	907,2 kg (2 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere de la série 100
AP11F	Fourche à palette à dents fixes de 106,7 cm (42 po)	907,2 kg (2 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 100, 200 et 300
AP12D	Fourche à palette à dents fixes de 106,7 ou 121,9 cm (42 ou 48 po)	2 494,8 kg (5 500 lb)	Chargeurs à fixation rapide des séries 600 et 700
AP12F	Fourche à palette à dents fixes de 106,7 ou 121,9 cm (42 ou 48 po)	1 701 kg (3 750 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 200, 300, 400 et 500
AP12G	Fourche à palette à dents fixes de 106,7 ou 121,9 cm (42 ou 48 po)	2 494,8 kg (5 500 lb)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel
AP12K	Fourche à palette à dents fixes de 121,9 cm (48 po)	4 535,9 kg (10 000 lb)	Support d'accessoire universel de catégorie 2
AP13D	Fourche à palette flottante de 106,7 ou 121,9 cm (42 ou 48 po)	2 494,8 kg (5 500 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 600 et 700
AP13F	Fourche à palette flottante de 106,7 ou 121,9 cm (42 ou 48 po)	1 701 kg (3 750 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 200, 300, 400 et 500
AP13G	Fourche à palette flottante de 106,7 ou 121,9 cm (42 ou 48 po)	2 494,8 kg (5 500 lb)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel

Pince mécanique

La pince mécanique est conçue pour répondre aux besoins des propriétaires ruraux qui recherchent une pince de chargeur, mais qui n'ont pas de capacité de troisième fonction pour chargeur.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	CAPACITÉ DE LEVAGE	CHARGEURS COMPATIBLES
MG20F	137,2 cm (54 po)	544,3 kg (1 200 lb)	120R, 220R, 300E

Pinces pour fourche à palette¹

Un outil idéal pour déplacer de nombreux matériaux encombrants. Tas de broussailles, bois de chauffage, tuyauterie et plus encore : une pince pour fourche à palette peut vous faciliter le travail comme jamais.



MODÈLE	FOURCHES À PALETTE COMPATIBLES
PG11	Séries AP10F et AP11F
PG12	Séries AP11G, AP12F et AP12G

Pinces pour racines¹

Débarrassez-vous des broussailles, des roches, des bûches et de tout autre débris indésirable à l'aide de pinces pour racines. C'est l'outil idéal pour nettoyer après les orages ou enlever les galets et les débris de votre terrain.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	CHARGEURS/SUPPORT D'ACCESSOIRE
AV20F	134,6 cm (53 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 100, 200 et 300
AV20H	152,4 cm (60 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere 300R et 320R uniquement
AV20E	157,5 cm (62 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 400 et 500
AV20G	195,6 cm (77 po)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel
AV55H	162,6 cm (64 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere de la série 300
AV56E	183 cm (72 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere de la série 400
AV56G	183 cm (72 po)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel
AV57G	213,4 cm (84 po)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel

¹ Système hydraulique de troisième fonction pour chargeur requis.



Pinces à débris¹

Les travailleurs d'entretien et les équipes de démolition de terrain peuvent nettoyer rapidement et efficacement les chantiers à l'aide d'une puissante pince à débris. Sa construction robuste permet aux conducteurs d'agripper facilement des objets lourds ou encombrants.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	CHARGEURS/SUPPORT D'ACCESSOIRE
AD11H	152,4 cm (60 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere 320R et de la série 400
AD11E	182,9 cm (72 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere 320R et des séries 400 et 500
AD12G	193,0 cm (76 po)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel



Godets à roches

Débarrassez votre terrain des roches sans déplacer le sol grâce à un godet à roches. Il permet de tamiser le sol et de retirer les roches lourdes ou les gros débris.

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	CHARGEURS/SUPPORT D'ACCESSOIRE
AR10H	138,7 cm (55 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300 et 400
AR10E	167,6 cm (66 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300, 400 et 500
AR10E	190,5 cm (75 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere des séries 300, 400 et 500
AR10G	190,5 cm (75 po)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel

Godets quatre en un¹

Déplacez du matériel meuble, enlevez des branches et des débris, ou nivelez et uniformisez des entrées avec le polyvalent godet quatre en un. Les charnières en acier robuste ont une excellente résistance à la déformation, ce qui assure une plus grande durée d'utilisation, et le godet robuste se referme complètement pour bien retenir le matériel durant le transport.



MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	CHARGEURS/SUPPORT D'ACCESSOIRE
AY11F	134,6 cm (53 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere 300E et des séries 100 et 200
AY11H	152,4 cm (60 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere 320R et de la série 400
AY11E	182,8 cm (72 po)	Chargeurs à fixation rapide John Deere 320R et des séries 400 et 500
AY12G	182,9, 198,1 ou 213,4 cm (72, 78 ou 84 po)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel

Adaptateurs de support pour accessoire de chargeuse

Vous voulez passer à un tracteur utilitaire compact de John Deere, mais vous avez des accessoires qui ne sont pas compatibles? Avec les adaptateurs de support pour accessoire de chargeuse Frontier, il est facile d'installer vos accessoires et de vous mettre au travail, peu importe l'équipement que vous avez.



MODÈLE	CAPACITÉ DE LEVAGE	CHARGEURS/SUPPORT D'ACCESSOIRE
SA20F	680,4 kg (1 500 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere 300E et des séries 100 et 200 devenant un support pour accessoire de chargeuse à direction différentielle
SA21E	1 814,4 kg (4 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide John Deere 300R, 320R et des séries 400 et 500 devenant un support pour accessoire de chargeuse à direction différentielle
SA21G	1 814,4 kg (4 000 lb)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel devenant un support pour accessoire de chargeuse à direction différentielle
SA22D	1 814,4 kg (4 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide des séries 600 et 700 devenant un support pour accessoire de chargeuse à direction différentielle
DA21G	1 814,4 kg (4 000 lb)	Chargeurs des séries 500 et 600 avec support d'accessoire universel devenant un support d'accessoire à fixation rapide de John Deere
GA21E	1 814,4 kg (4 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide 440R et de la série 500 devenant un support d'accessoire universel
GA22D	2 268 kg (5 000 lb)	Chargeurs à fixation rapide des séries 600 et 700 devenant un support d'accessoire à fixation rapide de John Deere

Vous, John Deere et Frontier. Ensemble nous irons loin.

¹ Système hydraulique de troisième fonction pour chargeur requis.

TIPS NOTEBOOK

Des conseils d'experts à portée de main.

À la maison ou sur le terrain, accédez à notre répertoire grandissant qui contient déjà plus de 100 astuces, vidéos et perles de savoir collectif sur la façon d'exécuter toutes sortes de tâches sur votre propriété. Offert par John Deere et Frontier.

Nous travaillons ensemble.

Pour trouver une foule de vidéos et de conseils, rendez-vous sur TipsNotebook.Deere.com.

Envoyez votre idée de projet par courriel à Tipldea@JohnDeere.com. Le monde n'en sera que meilleur.



**THE TOP 10 IMPLEMENTS
YOU SHOULD ACQUIRE.**

**LES 10 INSTRUMENTS
INDISPENSABLES**



**CONVERT PASTURE
INTO A FIELD OF HAY**

**TRANSFORMEZ VOTRE PÂTURAGE
EN CHAMP DE FOIN**



**HYDRAULIC VS.
MECHANICAL GRAPPLES**

**PINCES HYDRAULIQUES
OU MÉCANIQUES?**



**WATCH WHAT A FLAIL
MOWER CAN DO!**

**VOYEZ CE QU'UNE FAUCHEUSE
À FLÉAUX PEUT FAIRE!**



**BIG WINDROWS
& CLEANER BALES**

**DE GROS ANDAINS ET DES
BALLES PLUS PROPRES**



**FRONTIER SB11
PULL TYPE SNOWBLOWER**

**SOUFFLEUSE À NEIGE TRACTÉE
SB11P DE FRONTIER**

TipsNotebook.Deere.com





AchetezFrontier.ca
BuyFrontier.ca

7458100
(26/03)

FRONTIER

FRONTIER